FICHA DATOS TÉCNICOS

PASTA DE COBRE

Revisión:2
Agosto-13

DESCRIPCIÓN PRODUCTO

Pasta anti-agarrotante de cobre para maquinaria con alta carga y protección de tornillos.

Consistencia NLGI:2

Tº (w) : -15 - 140ºC

Punto de gota: 300ºC.

Color cobrizo.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Especiales para su empleo en condiciones de muy alta temperatura y cuando se produce corrosión, agarrotamiento, escoriación y en general en gripaje de conexiones roscadas.

Repelente al agua.

Excelentes propiedades conductoras de la corriente eléctrica.

Resistente a cargas muy elevadas. Alto contenido en lubricantes sólidos (polvo de cobre).

Previene el desgaste por frotamiento y la corrosión durante la producción, uso, montaje y desmontaje de todo tipo de maquinarias y equipos, incluso después de que la conexión se haya expuesto a temperaturas de hasta 1.100 ºC.

DATOS TÉCNICOS

Aceite base :	Mineral	**Color :**	Cobrizo oscuro
Espesante :	Inorgánico	**Consistencia NLGI**	Grado 2
Penetración a 25ºC :	265 / 295	**Punto de gota :**	Mín. 300

Temperatura de aplicación :	-15 a 140 ºC
Temperatura de aplicación (película seca y ausencia de aire) :	Hasta 1.100 ºC

Las características mencionadas representan valores típicos obtenidos dentro de un período

Edición: C-Febrero-06. Editado por Judith Climent y revisado por Sr. Brustenga NP-7.3.1
IADA S.L. Ctra. Vilafranca a Guardiola Font Rubí Km. 6,5 - 08735 Vilobí del Penedés (Barcelona) España - (+34) 93.897.84.37.

FICHA DATOS TÉCNICOS

PASTA DE COBRE

APLICACIONES

Ideal para la protección de todo tipo de tornillos, pernos y uniones roscadas, así como bisinfines, bisagras, etc.

Perfecto para engrase de martillos percutores, maquinaria sometida a grandes cargas, apta para protección y desbloqueo de pernos, tornillos, uniones y bisagras.

Montaje general y aplicaciones a altas temperaturas.

MODO DE EMPLEO

Aplicación manual con pincel, etc., directamente sobre la superficie a proteger.

No precisa tratamientos previos. Sólo se requiere que las superficies estén lo más limpias posible para evitar que los restos de polvo, grasas, etc., puedan dificultar su adherencia.

CONSERVACIÓN Y MANIPULACIÓN

Debe conservarse en envases limpios y exentos de humedad.

Para mayor información sobre el producto se recomienda consultar la Ficha de Datos de Seguridad (FDS), disponible a través del Centro del Servicio al cliente en IADA.

OTRA INFORMACIÓN

Los datos y consejos expuestos se aplican cuando el producto se vende para la aplicación o aplicaciones indicadas.

No deberá utilizar el producto para otro propósito que no sea la aplicación, o las aplicaciones, especificadas sin solicitar antes el consejo de IADA S.L.

Es obligación del usuario evaluar y utilizar este producto de forma segura, así como cumplir todas las leyes y reglamentaciones aplicables. IADA S.L. no será responsable de ningún daño o lesión resultantes de un uso del producto que no sea el indicado, de ningún fallo derivado de las recomendaciones o de ningún peligro inherente a la naturaleza del material. Puede ponerse en contacto con IADA S.L. para asegurarse de que este documento sea el más reciente disponible. Se prohíbe terminantemente alterar este documento.

Edición: C-Febrero-06. Editado por Judith Climent y revisado por Sr. Brustenga NP-7.3.1
IADA S.L. Ctra. Vilafranca a Guardiola Font Rubí Km. 6,5 - 08735 Vilobí del Penedés (Barcelona) España - (+34) 93.897.84.37.